

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Οικοδομικά					
1	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	A-1	NAOIK 22.40.01	TEM	20,00
2	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	A-2	NAOIK 22.40.02	TEM	20,00
3	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	A-3	NAOIK 22.35	TEM	20,00
4	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	A-4	NAOIK 62.60.02	m2	10,00
5	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	A-5	NAOIK 62.61.02	m2	12,00
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	A-6	NAOIK 38.03	m2	10,00
7	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	A-7	NAOIK 38.04	m2	10,00
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A-8	NAOIK 38.02	m2	10,00
9	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A-9	NAOIK 32.05.04	m3	12,00
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m	A-10	NAOIK 32.20	m3	5,00
11	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	A-11	NAOIK 20.02	m3	5,00
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	A-12	NAOIK 20.30	m3	5,00
13	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	A-13	NAOIK 20.10	m3	5,00
14	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	A-14	NAOIK 20.41	m3x10 0 m	5,00
15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	A-15	NAOIK 20.31.01	m3	5,00
16	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	A-16	NAOIK 22.10.01	m3	5,00
17	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A-17	NAOIK 22.20.01	m2	20,00
18	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	A-18	NAOIK B52	m2	20,00
19	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	A-19	NAOIK 22.15.02	m3	3,00
2. ΔΙΚΤΥΑ					
1	Κυτίο διακλαδώσεως απο θερμοπλαστικό υλικό στεγανο για εξωτερική τοποθέτηση	B-1	ATHE N18735.1.08	TEM	10,00
2	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνων	B-2	ATHE N18224.4Z.2014	TEM	16,00
3	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνων	B-3	ATHE N18224.8Z.2013	TEM	2,00
4	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνων	B-4	ATHE N18224.12Z.2020	TEM	2,00
5	Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης εξωτερικη	B-6	ATHE N19191.Σ.ΕΞ.20	TEM	30,00
6	Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης εσωτερικη	B-7	ATHE N19191.Σ.ΕΣ.20	TEM	30,00
7	Έλεγχος πίνακα πυρανίχνευσης έως 12 ζωνων	B-8	ATHE N18224.ΕΛ.ΠΠ.20	TEM	3,00
8	Ανιχνευτής ορατού καπνού	B-9	ATHE N18986.ΚΑΠ.20	TEM	250,00
9	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	B-10	ATHE N18986.ΘΔ.14	TEM	45,00
10	Κομβιο συναγερμου	B-11	ATHE N19190.Κ.Σ.14	TEM	110,00
11	Καλώδιο τύπου NYM Διπολικό Διατομής 2 X 1,5mm2	B-12	ATHE 8766.2.1	m	2.650,00
12	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	B-13	ATHE 8766.3.1	m	750,00
13	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2	B-14	ATHE 8766.3.2	m	50,00
14	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 6mm2	B-15	ATHE 8766.5.4	m	70,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
15	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	B-16	ATHE 8201.1.2	TEM	30,00
16	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	B-17	ATHE 8201.1.3	TEM	30,00
17	Αυτοδιεγειρομενος πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφης, 12 Kg	B-18	ATHE N\8201.11.09	TEM	25,00
18	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	B-19	ATHE 8202.2	TEM	20,00
19	Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό	B-20	ATHE N\8204.ΠΕ.1.20	TEM	2,00
20	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	B-21	ATHE 8204.1	TEM	2,00
21	Σχαρα διелеυσης καλωδιων 50x60x0,8 mm	B-22	ATHE N\8741.50.17	m	200,00
22	Σχαρα διелеυσης καλωδιων 100x60x0,8 mm	B-23	ATHE N\8741.100.17	m	200,00
23	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθυσ υψηλης αντοχης διαμετρου 13,5 mm	B-24	ATHE N\8732.13.5.08	m	700,00
24	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθυσ υψηλης αντοχης διαμετρου 16 mm	B-25	ATHE N\8732.16.K.07	m	700,00
25	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	B-26	ATHE 8915.1.2	TEM	150,00
26	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 12x12 mm, αυτοκόλλητο	B-27	ATHE N\8732.12X12.18	m	350,00
27	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 16x16 mm, αυτοκόλλητο	B-28	ATHE N\8732.16X16.18	m	300,00
28	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 25x16 mm, αυτοκόλλητο	B-29	ATHE N\8732.25X16.18	m	50,00
29	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 100x60 mm	B-30	ATHE N\8732.100.07	m	50,00
30	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	B-31	ATHE 8036.1	m	10,00
31	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	B-32	ATHE 8036.2	m	10,00
32	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins	B-33	ATHE 8036.3	m	10,00
33	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	B-34	ATHE 8036.4	m	10,00
34	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	B-35	ATHE 8036.5	m	10,00
35	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	B-36	ATHE 8036.6	m	10,00
36	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	B-37	ATHE 8036.7	m	10,00
37	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins	B-38	ATHE 8036.8	m	10,00
38	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins	B-39	ATHE 8036.9	m	10,00
39	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	B-40	ATHE 8037.2	TEM	10,00
40	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	B-41	ATHE 8037.1	TEM	5,00
41	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	B-42	ATHE 8037.3	TEM	5,00
42	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	B-43	ATHE 8037.4	TEM	5,00
43	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	B-44	ATHE 8037.5	TEM	5,00
44	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	B-45	ATHE 8037.6	TEM	5,00
45	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	B-46	ATHE 8037.7	TEM	5,00
46	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3 ins	B-47	ATHE 8037.8	TEM	5,00
47	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 4 ins	B-48	ATHE N\8037.9.15	TEM	3,00
48	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	B-49	ATHE 8041.5.1	m	50,00
49	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	B-50	ATHE 8041.6.1	m	50,00
50	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	B-51	ATHE 8041.7.1	m	20,00
51	Έλεγχος συντήρησης και επισκευή πυροσβεστικού πιεστικού συγκροτήματος	B-52	ATHE N\8231.ΕΠΣ.11.20	TEM	3,00
52	Φορτιστής μπαταρίας 12-24 V (15 Ah - 120 Ah) πυροσβεστικού πιεστικού συγκροτήματος	B-53	ATHE N\8231.Φ.22.18	TEM	3,00
53	Μπαταρία 80 Ah πυροσβεστικού πιεστικού συγκροτήματος	B-54	ATHE N\8231.33.ΜΠ.18	TEM	6,00
54	Φωτιστικό ασφαλείας LED 16W, 2h, IP42 με ένδειξη πορείας	B-55	ATHE N\8987.1.18	TEM	230,00
55	Αποξήλωση ανιχνευτή πυρανιχνευσης	B-56	ATHE N\8986.ANX.AΞ.20	TEM	230,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
56	Αποξήλωση κομβίου πανικού	B-57	ATHE N\9190.ΚΣΑ.ΑΞ.20	TEM	40,00
57	Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης ή συναγερμου ικανότητας εως 12 ζωνων	B-58	ATHE N\9199.ΑΠΞ.20	TEM	17,00
58	Αποξήλωση Φωτιστικού σώματος ασφαλείας	B-59	ATHE N\8975.ΑΠΞ.ΦΑ.20	TEM	250,00
59	Αποξήλωση σειρηνας συναγερμου ή πυρανιχνευσης	B-60	ATHE N\9191.ΑΠΞ.ΣΣΠ.20	TEM	20,00
60	Αποξήλωση πυροσβεστικής φωλεάς επίτοιχης ή χωνευτής	B-61	ATHE N\8204.ΑΠΞ.ΠΕ.20	TEM	5,00
61	Καταιωνιστης νερου (sprinkler) για εγκατασταση σε συστημα πυροσβεσης	B-62	ATHE N\8035.ΣΠ.01	TEM	15,00
62	Αποξηλωση καλωδιου τύπου NYM ή NYΥ, διατομης απο 2χ1.5 ως 2χ2.5 mm2	B-63	ATHE N\8751.21	m	500,00
63	Αποξηλωση καλωδιου τύπου NYM ή NYΥ, διατομης απο 3χ1.5 ως 3χ2.5 mm2	B-64	ATHE N\8751.31	m	250,00
64	Μανόμετρο γλυκερίνης περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	B-65	ATHE N\8641.ΜΓ.20	TEM	12,00
65	Πιεζοστατης	B-66	ATHE N\8104.ΠΖ.20	TEM	12,00
66	Διακόπτης ροής γαλβανισμένος με σπείρωμα 1"	B-67	ATHE N\8131.ΔΡ.20	TEM	6,00
67	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 ins	B-68	ATHE 8125.1.6	TEM	6,00
68	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	B-69	ATHE 8125.1.7	TEM	6,00
69	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 3 ins	B-70	ATHE 8125.1.8	TEM	6,00
70	Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης, ονομαστικης εντασης 40 A, με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 25 KA	B-71	ATHE N\8887.XT.40.08	TEM	17,00
71	Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης, ονομαστικης εντασης 63 A, με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 25 KA	B-72	ATHE N\8887.XT.63.08	TEM	1,00
72	Διακόπτης Διαφυγης εντασης 4X40 A	B-73	ATHE N\8880.ΔΕ.40.15	TEM	18,00
73	Διακόπτης Διαφυγης εντασης 63 A	B-74	ATHE N\8880.ΔΕ.63.03	TEM	6,00
74	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, απλός μονοπολικός 25 A	B-75	ATHE N\8880.1.1	TEM	20,00
75	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, απλός τριπολικός 25 A	B-76	ATHE N\8880.3.1	TEM	10,00
76	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	B-77	ATHE 8880.3.2	TEM	36,00
77	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	B-78	ATHE 8880.3.3	TEM	24,00
78	Φωτιστικό Panel LED 30-40 W, διαστάσεων 60x60 cm, οροφής, IP20	B-79	ATHE N\8972.418.Λ.20	TEM	160,00
79	Φωτιστικό Panel LED 40-50 W, διαστάσεων 30x120 cm, οροφής, IP20	B-80	ATHE N\8972.236.Λ.20	TEM	400,00
80	Φωτιστικό τύπου πλαφονιέρας LED 20-25 W, Φ300, τοιχου ή οροφής, IP20	B-81	ATHE N\8972.ΠΛΑΦ.Λ.20	TEM	50,00
81	Φωτιστικό τύπου χελώνας, οβαλ, διαστασεων περίπου 205x105x55 mm, LED 10-15 W, τοιχου ή οροφής, IP20	B-82	ATHE N\8972.ΧΕΛ.Λ.20	TEM	30,00
82	Καλώδιο τύπου F/UTP 2x23AWG 4Z cat 6	B-83	ATHE N\8760.ΦΤΠ.20	m	2.500,00
83	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 12x10 mm	B-84	ATHE N\1035.10.15	m	300,00
84	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 15x17 mm	B-85	ATHE N\1035.15.02	m	300,00
85	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 25x25 mm	B-86	ATHE N\1035.4.20	m	300,00
86	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 40x40 mm	B-87	ATHE N\1035.4.4.20	m	300,00
87	Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 100x40 mm	B-88	ATHE N\1036.100.20	m	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
88	Ληψη τηλεφώνου ή Η/Υ εξωτερική ή καναλιού πλήρης, RJ-45, μονή	B-89	ATHE N18827.1.20	TEM	30,00
89	Ληψη τηλεφώνου ή Η/Υ εξωτερική ή καναλιού πλήρης, RJ-45, διπλή	B-90	ATHE N18827.2.20	TEM	30,00
90	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm ²	B-91	ATHE 8774.6.3	m	300,00
91	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²	B-92	ATHE 8774.6.4	m	300,00
92	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 5 x 10 mm ²	B-93	ATHE N18774.6.5.20	m	150,00
93	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 X 16 mm ²	B-94	ATHE 8774.5.6	m	100,00
94	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 X 25 mm ²	B-95	ATHE 8774.5.7	m	50,00
95	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 X 35 mm ²	B-96	ATHE 8774.5.8	m	50,00
96	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 16 mm ²	B-97	ATHE 8774.1.6	m	100,00
97	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 25 mm ²	B-98	ATHE 8774.1.7	m	50,00
98	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 35 mm ²	B-99	ATHE 8774.1.8	m	50,00
99	Καλώδιο τύπου NYM Διπολικό Διατομής 2 X 2,5mm ²	B-100	ATHE 8766.2.2	m	200,00
100	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm ²	B-101	ATHE 8774.3.2	m	200,00
101	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 4 mm ²	B-102	ATHE 8774.3.3	m	200,00
102	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 6 mm ²	B-103	ATHE 8774.3.4	m	200,00
103	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 10 mm ²	B-104	ATHE 8774.3.5	m	200,00
104	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς υψηλής αντοχής διαμέτρου 21 mm	B-105	ATHE N18732.21.K.07	m	200,00
105	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς υψηλής αντοχής διαμέτρου 25 mm	B-106	ATHE N18732.25.K.07	m	200,00
106	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς υψηλής αντοχής διαμέτρου 32 mm	B-107	ATHE N18732.32.K.07	m	100,00
107	Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος τριπολικός, χαμηλής τάσης, ονομαστικής εντάσης 160 A, με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ελαχίστου ρευματος βραχυκυκλώσης 36 KA	B-108	ATHE N18887.XT.160.08	TEM	4,00
108	Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος τριπολικός, χαμηλής τάσης, ονομαστικής εντάσης 200 A, με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ελαχίστου ρευματος βραχυκυκλώσης 36 KA	B-109	ATHE N18887.XT.200.08	TEM	4,00
109	Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος τριπολικός, χαμηλής τάσης, ονομαστικής εντάσης 250 A, με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ελαχίστου ρευματος βραχυκυκλώσης 36 KA	B-110	ATHE N18887.XT.250.08	TEM	4,00
110	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 A	B-111	ATHE 8915.1.1	TEM	30,00
111	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	B-112	ATHE 8915.1.3	TEM	120,00
112	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	B-113	ATHE 8915.1.4	TEM	15,00
113	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	B-114	ATHE 8915.2.2	TEM	10,00
114	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A	B-115	ATHE 8915.2.3	TEM	20,00
115	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο προστασίας IP54, διαστάσεων 50 x 35 cm	B-116	ATHE N18840.4.1.05	TEM	6,00
116	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο προστασίας IP56, διαστάσεων 62 x 50 cm	B-117	ATHE N18840.60.52.07	TEM	6,00
117	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο διαστάσεων 80x60 cm , προστασίας IP45, εξωτερικός ή επιτοιχος	B-118	ATHE N18840.80.60.07	TEM	4,00
118	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο διαστάσεων 100x80 cm , προστασίας IP45, εξωτερικός ή επιτοιχος	B-119	ATHE N18840.100.80.07	TEM	4,00
119	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο διαστάσεων 152x82 cm , προστασίας IP23, επιτοιχος	B-120	ATHE N18840.152.20	TEM	2,00
120	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 A	B-121	ATHE 8880.1.2	TEM	4,00
121	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 A	B-122	ATHE 8880.2.2	TEM	4,00
122	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 80 A	B-123	ATHE 8880.3.4	TEM	10,00
123	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 100 A	B-124	ATHE 8880.3.5	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
124	Διακόπτης Διαφυγής εντάσης 2x40 A	B-125	ATHE N\8880.ΔΕ.2X40.15	TEM	2,00
125	Διακόπτης Διαφυγής εντάσης 4X40 A	B-126	ATHE N\8880.ΔΕ.4X40.15	TEM	2,00
126	Διακόπτης Διαφυγής εντάσης 4x63 A	B-127	ATHE N\8880.ΔΕ.63A.20	TEM	2,00
127	Διακόπτης Διαφυγής εντάσης 80 A	B-128	ATHE N\8880.ΔΕ.80A	TEM	2,00
128	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, απλός διπολικός 25 A	B-129	ATHE N\8880.2.1.09	TEM	8,00
129	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, ή ισοδύναμου, απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	B-130	ATHE N\8880.3.2.12	TEM	16,00
130	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, ή ισοδύναμου, απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	B-131	ATHE N\8880.3.3.12	TEM	4,00
131	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, ή ισοδύναμου, απλός τριπολικός εντάσεως 80 A	B-132	ATHE N\8880.3.4.12	TEM	4,00
132	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, απλός τριπολικός 100 A	B-133	ATHE N\8880.3.5	TEM	4,00
133	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 80 A σπειρωματος E33	B-134	ATHE N\8910.80A.06	TEM	12,00
134	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 63 A σπειρωματος E16(μινιο)	B-135	ATHE N\8910.63A.03	TEM	10,00
135	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS ή ισοδύναμου 50 A σπειρωματος E16(μινιο)	B-136	ATHE N\8910.50A.03	TEM	12,00
136	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS ή ισοδύναμου 35 A σπειρωματος E16(μινιο)	B-137	ATHE N\8910.35A.03	TEM	12,00
137	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 25 A σπειρωματος E16(μινιο)	B-138	ATHE N\8910.25A.03	TEM	12,00
138	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης	B-139	ATHE N\8924.1.01	TEM	12,00
139	Αποξήλωση συλλεκτήριου αγωγού ή αγωγού καθόδου Φ8 ή Φ10	B-140	ATHE N\9283.AΞ.09	m	500,00
140	Στήριγμα σε μονωμένο δώμα συλλεκτήριου αγωγού Φ8 St/t/Zn	B-141	ATHE N\9283.20.09	TEM	300,00
141	Στήριγμα σε τοιχοποιία ή beton συλλεκτήριου καθοδικού αγωγού Φ8 ή Φ10 St/t/Zn	B-142	ATHE N\9283.21.09	TEM	800,00
142	Στήριγμα σε κεραμίδι στρογγυλού αγωγού Φ8 ή Φ10 St/t/Zn	B-143	ATHE N\9283.22.09	TEM	100,00
143	Σφιγκτήρας διασταυρώσεως Φ8 / Φ10 - Φ10 / Φ8, St/t/Zn	B-144	ATHE N\9283.30.09	TEM	50,00
144	Λυόμενοι σύνδεσμοι αγωγών St/t/Zn	B-145	ATHE N\9283.40.09	TEM	50,00
145	Σύνδεσμος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών	B-146	ATHE N\9999.3.MEP	m	40,00
146	Ακίδα αλιξεκραυνου	B-147	ATHE N\9284.1.09.MEP	TEM	30,00
147	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ20 μήκους 3.00m	B-148	ATHE N\9342.E.K.09	TEM	40,00
148	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40 x 40 cm	B-149	ATHE N\9307.40.40.09	TEM	20,00
149	Χαλυβδίνος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε μονωμένο δώμα	B-150	ATHE N\9283.1.ΜΔ.10	m	2.325,00
150	Χαλυβδίνος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε beton	B-151	ATHE N\9283.1.BET.10	m	2.200,00
151	Χαλυβδίνος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε κεραμίδι	B-152	ATHE N\9283.1.ΚΕΡ.10	m	300,00
152	Χαλυβδίνος αγωγός καθόδου Φ10 St/t/Zn	B-153	ATHE N\9283.1.ΤΟΙΧ.10	m	2.200,00
153	Γαλβανισμένη λαμαρίνα επικάλυψης αγωγού	B-154	ATHE N\8062.1.10	kg	200,00
154	Αποξηλωση - αποκομιδη ηλεκτρικου πινακα διαστ. εως 50x35 cm	B-5	ATHE N\8840.1.01	TEM	4,00
155	Αποξηλωση ηλεκτρικου πινακα διαστ. εως 80x60 cm	B-155	ATHE N\8840.1.15	TEM	5,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
156	Αποξηλωση ηλεκτρικου πινακα διαστ. από 80x60 cm έως 140x100 cm	B-156	ΑΤΗΕ Ν\8840.1.20	ΤΕΜ	2,00
157	Αποξηλωση φωτιστικού σώματος πυρακτώσεως τοίχου ή οροφής για λαμπηρα πυρακτωσης εως 100 W	B-157	ΑΤΗΕ Ν\8982.ΑΦΠ.20	ΤΕΜ	70,00
158	Αποξηλωση - αποκομιδη φωτιστικου σώματος φθορισμού, οποιουδηποτε τυπου.	B-158	ΑΤΗΕ Ν\8972.91.20	ΤΕΜ	380,00

ΑΙΓΑΛΕΩ 25/9/2020

Οι μελετητές

Σφυρής Δημ.

ΑΙΓΑΛΕΩ 25/9/2020

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής**

Ροδάτος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός