

Αρ. Μελέτης : 74/12-12-2017

Αρ. Έργου : CPV : 45212150-2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. Α' ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	A.1	NAOIK 20.02	m3	220,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.2	NAOIK 20.05.01	m3	295,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.3	NAOIK 20.04.01	m3	55,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων απο οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, συσσώρευση προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις φόρτωσης, πλάγιες μεταφορές τους εντός του εργοταξίου, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με αυτοκίνητο προς απόρριψη	A.4	NAOIK N\22.23.A1	m2	350,00
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους τσιμέντου, μαρμάρου κ.λ.π χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς απόρριψη	A.5	NAOIK N\22.20.01.A3	m2	220,00
6	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	A.6	NAOIK 20.40	tonx10 m	340,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	A.7	NAOIK 20.31.01	m3	20,00
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	A.8	NAOIK 20.31.02	m3	50,00
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	A.9	NAOIK 20.10	m3	30,00
10	Επίχωση με σκύρα με την μεταφορά τους επιτόπου του έργου .	A.10	NAOIK N\B.20.20.01	m3	60,00
11	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	A.11	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	35,00
12	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	A.12	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	340,00
13	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A.13	NAOIK 20.20	m3	10,00
14	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	A.14	NAOIK 22.15.01	m3	10,00
15	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	A.15	NAOIK 22.10.01	m3	5,00
16	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	A.16	NAOIK 22.15.03	m*cm (dm2)	100,00
17	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	A.17	NAOIK 22.04	m3	18,00
18	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	A.18	NAOIK 22.54	m2	60,00
19	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	A.19	NAOIK 22.53	m2	30,00
20	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	A.20	NAOIK 22.56	kg	300,00
21	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων, με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	A.21	NAOIK 22.70.01	m2	20,00
	1.2. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	A.22	NAOIK 32.01.03	m3	25,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	A.23	NAOIK 32.01.05	m3	50,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	A.24	NAOIK 32.01.06	m3	80,00
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	A.25	NAOIK 32.05.03	m3	20,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	A.26	NAOIK 38.20.03	kg	1.030,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	A.27	NAOIK 38.20.02	kg	10.300,00
7	Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	A.28	NAOIK 38.45	m2	580,00
8	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	A.29	NAOIK 31.02.02	m3	20,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	A.30	NAOIK 35.02	m3	20,00
10	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	A.31	NAOIK 38.01	m2	300,00
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.32	NAOIK 38.02	m2	160,00
12	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	A.33	NAOIK 38.04	m2	275,00
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	A.34	NAOIK 38.03	m2	150,00
14	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	A.35	NAOIK 38.06	m2	130,00
15	Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος	A.36	NAYΔP 10.20	m2	320,00
16	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	A.37	NAOIK 49.01.02	m	20,00
17	Εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάστασης του ενανθρακωμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, σε δοκούς, υποστυλώματα κ.λ.π για συνολικό μέσο πάχος στρώσεων μέχρι 20mm	A.38	NAYΔP N\10.19.02.B	m2	150,00
18	Εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάστασης του ενανθρακωμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, σε δοκούς, υποστυλώματα κ.λ.π για συνολικό μέσο πάχος στρώσεων μέχρι 30mm	A.39	NAYΔP N\10.19.01.A	m2	180,00
19	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	A.40	NAOΔO B51	m	30,00
20	Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων	A.41	NAOIK 77.97	m2	320,00
21	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	A.42	NAOIK 79.21	kg	70,00
1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ -ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
1	Διατομή διαμόρφωσης σκοτίας σχήματος Π ή Γ από γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστ. 20X20mm	A.43	NAOIK N\61.13	m	180,00
2	Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες) με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, με ανασυρόμενο κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου μέχρι 22,00 m2	A.44	NAOIK 65.16.01	m2	6,50
3	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	A.45	NAOIK 65.05	m2	16,00
4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),δίφυλλα, ανασυρόμενα τύπου καρμανιόλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου	A.46	NAOIK N\65.17.06.ANΑΣ	m2	3,80
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	A.47	NAOIK 65.17.06	m2	1,50
6	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	A.48	NAOIK 50.10	m2	72,00
7	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	A.49	NAOIK 62.36	m2	14,00
8	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	A.50	NAOIK 61.30	kg	104,00
9	Μεταλλική σκάλα, ευθύγραμμη, αποτελούμενη από δοκούς UNP 220 & HEB 160 για το σκελετό και γωνιές ισοσκελείς (50 X 4)χιλ. και λαμαρίνα διάτρητη πάχους 3χιλ.	A.51	NAOIK N\78.91.ΣΚΑΛΑ	kg	910,00
10	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	A.52	NAOIK 64.01.01	kg	80,00
11	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	A.53	NAOIK 61.06	kg	2.800,00
12	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	A.54	NAOIK 61.05	kg	1.850,00
13	Μεταλλικά ηχοπετάσματα αποτελούμενα εξωτερικά από μεταλλικό πλαίσιο και εσωτερικά από πλάκες πετροβάμβακα	A.55	NAOIK N\50.10	m2	338,00
14	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών ασφαλείας,μονόφυλλων ή δίφυλλων με επένδυση κοντρα - πλακε θαλάσσης 12mm και διπλή θωράκιση	A.56	NAOIK N\62.24	m2	15,00
15	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	A.57	NAOIK 62.45	m2	13,00
16	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	A.58	NAOIK 72.65	m2	20,00
17	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	A.59	NAOIK 56.23	m2	9,00
18	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	A.60	NAOIK 56.24	m2	5,00
19	Πάγκος μπάνιου αποτελούμενος από ερμάρια δαπέδου βάθους 60εκ. και πάγκου εργασίας 70εκ	A.61	NAOIK N\A.56.25	m2	3,60
20	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	A.62	NAOIK 56.21	m2	7,80
21	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	A.63	NAOIK 61.31	kg	120,00
22	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm με χειρολαβές για AMK	A.64	NAOIK N\54.46.01.AMK	m2	17,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
23	Μεταλλικές κατασκευές κάθε τύπου και μορφής όπως στύλοι, δοκοί, βάσεις έδρασης δαπέδων κ.λ.π. από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς, λαμαρίνες κ.λ.π	A.65	NAOIK N\61.06.1	kg	100,00
24	Παντός είδους ειδικές κατασκευές από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη (λουκία συλλογής και απορροής ομβρίων, επικαλύψεις συναρμογών στοιχείων, στηθαίων, σεισμικών αρμών κ.λ.π),	A.66	NAOIK N\62.41.A1	kg	1.500,00
25	Ικρίώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	A.67	NAOIK 23.06	m2	85,00
26	Τετράγωνο πτυσσόμενο τραπέζι από ξύλο οξιάς φουρνιστής (φυσικής ξήρανσης) με χρώμα εμποτισμού, διαστ. 50εκ. X 50εκ. X 70εκ. στο τμήμα της πλάτης και του καθιστού	A.68	NAOIK N\53.50.01.TP	TEM	40,00
27	Καρέκλα σκηνοθέτη, πτυσσόμενη από ξύλο οξιάς φουρνιστής (φυσικής ξήρανσης) με χρώμα εμποτισμού και με ενιαίο караβόπανο στο τμήμα της πλάτης και του καθιστού	A.69	NAOIK N\53.50.01.KAP	TEM	270,00
1.4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	A.70	NAOIK 46.01.03	m2	50,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	A.71	NAOIK 46.01.02	m2	45,00
3	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	A.72	NAOIK 71.52	m2	35,00
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	A.73	NAOIK 71.31	m2	200,00
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	A.74	NAOIK 71.21	m2	150,00
6	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	A.75	NAOIK 71.22	m2	275,00
7	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	A.76	NAOIK 71.71	m2	160,00
8	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	A.77	NAOIK 71.81	MM	15,00
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα με ειδικό πρόσμικτο	A.78	NAOIK N\B.71.21	m2	350,00
10	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	A.79	NAOIK 78.05.04	m2	42,00
1.5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	A.80	NAOIK 74.23	m2	55,00
2	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	A.81	NAOIK 74.35	m2	55,00
3	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, κολλητά	A.82	NAOIK 73.31.03	m2	50,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, διαστάσεων 20 X 20εκ. ή 30 x 30εκ.	A.83	NAOIK N\73.33.02	m2	90,00
5	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	A.84	NAOIK 75.31.03	m2	1,60
6	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	A.85	NAOIK 75.36.01	MM	3,00
7	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	A.86	NAOIK 73.35	MM	36,00
8	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς ανω των 30 cm	A.87	NAOIK 73.16.02	m2	55,00
9	Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση ποταμίσιου βότσαλου διατομής 2-7 mm (με στρογγυλές άκρες) δαπέδων παιδικών χαρών, θερινών κινηματογράφων κ.λ.π	A.88	NAOIK N\42.01.A12	m3	35,00
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	A.89	NAOIK 73.33.03	m2	60,00
11	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	A.90	NAOIK 73.36.02	m2	80,00
1.6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ					
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	A.91	NAOIK 77.80.01	m2	160,00
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	A.92	NAOIK 77.80.02	m2	510,00
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	A.93	NAOIK 77.81.01	m2	80,00
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	A.94	NAOIK 77.84.02	m2	70,00
5	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	A.95	NAOIK 77.10	m2	440,00
6	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	A.96	NAOIK 77.67.01	MM	20,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	A.97	NAOIK 77.67.02	MM	20,00
8	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	A.98	NAOIK 77.99	m2	150,00
9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	A.99	NAOIK 77.55	m2	220,00
10	Πλήρεις βερνικοχρωματισμοί (με την προεργασία) μεταλλικών επιφανειών με βερνικοχρώματα από συνθετικές ρητίνες (Duco) εφαρμοζόμενα με πιστολέτο σε δύο στρώσεις.	A.100	NAOIK N\77.62	m2	55,00
11	Επίστρωση με ασφαλτική, ελαστομερή μεμβράνη, βάρους 6,00kg/m2, οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	A.101	NAOIK N\79.11.01.1	m2	60,00
12	Επάλειψις με βούρτσα σε δυο στρώσεις υλικού αδιαβροχοποιητικού εμποτισμού με διάλυμα σιλικόνης σε ειδική βενζίνη	A.102	NAOIK N\79.04	m2	360,00
13	Επάλειψη των δαπέδων ισογείου, υπογείου, περιμετρικών τοιχίων υπογείου και εν γένει όλων των υπόγειων επιφανειών με στεγανωτικό κονίαμα μη τοξικό με βάση το τσιμέντο για την προστασία τους από την υγρασία	A.103	NAOIK N\79.01	m2	180,00
14	Περιθώρια δώματος (λούκια)	A.104	NAOIK 73.47	MM	60,00
15	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα	A.105	NAOIK 79.40	m2	65,00
16	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	A.106	NAOIK 79.45	m2	70,00
17	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	A.107	NAOIK 79.16.01	m2	60,00
18	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	A.108	NAOIK 79.02	m2	60,00
19	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	A.109	NAOIK 79.15.02	m2	50,00
20	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	A.110	NAOIK 76.25	m2	9,00
21	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	A.111	NAOIK 76.22.01	m2	6,00
1.7. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	A.112	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	52,00
2	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	A.113	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	TEM	2,00
3	Θάμνοι, κατηγορίας Θ5	A.114	ΝΑΠΡΣ Δ02.5	TEM	12,00
4	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4	A.115	ΝΑΠΡΣ Δ03.4	TEM	6,00
5	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2	A.116	ΝΑΠΡΣ Δ06.2	TEM	40,00
6	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	A.117	ΝΑΠΡΣ Ε09.1	TEM	40,00
7	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 41 lt ΜΕΧΡΙ 80 lt	A.118	ΝΑΠΡΣ Ε09.8	TEM	2,00
8	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 12,50 ΜΕΧΡΙ 22,00 lt	A.119	ΝΑΠΡΣ Ε09.6	TEM	18,00
9	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	A.120	ΝΑΠΡΣ Ε02.2	TEM	14,00
10	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	A.121	ΝΑΠΡΣ Ε03.2	TEM	6,00
11	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	A.122	ΝΑΠΡΣ Β11.2	TEM	6,00
2. Β' ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
2.1. ΔΙΚΤΥΑ					
1	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	B.1	ΝΑΗ/Μ 60.10.85.01	TEM	7,00
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16mm	B.2	ΑΤΗΕ 8734.1.2	m	80,00
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 X 25 + 16 mm2	B.3	ΑΤΗΕ 8774.4.1	m	20,00
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm2	B.4	ΑΤΗΕ 8774.6.3	m	50,00
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm2	B.5	ΑΤΗΕ 8774.6.4	m	100,00
6	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπιτατέρ ή αλλε ρετούρ	B.6	ΑΤΗΕ 8801.1.4	TEM	4,00
7	Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, απλός μονοπολικός	B.7	ΑΤΗΕ N\8811.2	TEM	7,00
8	Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομπιτατέρ ή αλλε ρετούρ	B.8	ΑΤΗΕ N\8811.1.09	TEM	3,00
9	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	B.9	ΑΤΗΕ 8826.3.2	TEM	24,00
10	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α	B.10	ΑΤΗΕ 8827.3.2	TEM	4,00
11	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και κίνησης Π-1	B.11	ΑΤΗΕ 8840.5.1	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και κίνησης Π-2	B.12	ATHE 8840.5.2	TEM	1,00
13	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και κίνησης Π-ΚΥΛ.	B.13	ATHE 8840.5.3	TEM	1,00
14	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και κίνησης Π-ΠΡΟΒ.	B.14	ATHE 8840.5.4	TEM	1,00
15	Ταινία LED 230V προστασίας IP65, ισχύος 9W/m, σε προφίλ αλουμινίου.	B.15	ATHE 8973.10.1	TEM	40,00
16	Ταινία LED 24V, ισχύος 15W/m, 70led/m, σε προφίλ αλουμινίου πλήρης, με τον μετασχηματιστή.	B.16	ATHE 8973.10.2	TEM	3,00
17	Φωτιστικό σώμα οροφής, με διπλή παραβολική περσίδα, διαστάσεων 120x30cm, με δύο λαμπτήρες LED 24V, ισχύος 14,5W.	B.17	ATHE 8973.10.3	TEM	3,00
18	Φωτιστικό σώμα οροφής, βιομηχανικού τύπου, στεγανό, με πολυκαρβονικό κάλυμμα μήκους 120cm, με δύο λαμπτήρες LED 24V, ισχύος 14,5W.	B.18	ATHE 8973.10.4	TEM	6,00
19	Φωτιστικό σώμα οροφής, βιομηχανικού τύπου, στεγανό, με πολυκαρβονικό κάλυμμα μήκους 120cm, με ένα λαμπτήρα LED ισχύος 14,5W.	B.19	ATHE 8973.10.4.1	TEM	6,00
20	Φωτιστικό σώμα οροφής, διαστάσεων 60x60cm, με πολυκαρβονικό κάλυμμα, με λαμπτήρες LED ισχύος 37W.	B.20	ATHE 8973.10.4.2	TEM	5,00
21	Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφιονιέρα οροφής, κυλινδρική με γαλακτερό γυάλινο κάλυμμα, με λαμπτήρα LED ισχύος 9W.	B.21	ATHE 8973.10.4.3	TEM	8,00
22	Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφιονιέρα οροφής, ημισφαιρική με γαλκτερό γυάλινο κάλυμμα, με λαμπτήρα LED ισχύος 9W.	B.22	ATHE 8973.10.4.4	TEM	4,00
23	Φωτιστικό σώμα χωνευτό, στεγανό, προστασίας IP67, με φωτισμό προς δυο κατευθύνσεις, με λαμπτήρα LED ισχύος 4,6W.	B.23	ATHE 8973.10.4.5	TEM	16,00
24	Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπο spot, ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης, με λαμπτήρα LED ισχύος 4,6W.	B.24	ATHE 8973.10.4.6	TEM	3,00
25	Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου προβολέα, με λαμπτήρα LED ισχύος 150W.	B.25	ATHE 8973.10.4.7	TEM	2,00
26	Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης στεγανής απλίκας, με λαμπτήρα LED ισχύος 9W.	B.26	ATHE 8973.10.4.8	TEM	10,00
27	Φωτιστικό σώμα βιομηχανικού τύπου, στεγανό με πολυκαρβονικό κάλυμμα, μήκους 60cm, με ένα λαμπτήρα LED ισχύος 6,5W.	B.27	ATHE 8973.10.4.10	TEM	1,00
28	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας επίτοιχο, με LED ισχύος 5W, αυτονομίας 90min.	B.28	ATHE 8973.10.4.11	TEM	8,00
29	Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV διατομής 3x1,5mm ² ή 3x2,5mm ² , μέσου μήκους γραμμών 10M.	B.29	ATHE 8995.12.1	TEM	6,00
30	Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV διατομής 3x1,5mm ² ή 3x2,5mm ² , μέσου μήκους γραμμών 20M.	B.30	ATHE 8995.12.1.1	TEM	5,00
31	Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV διατομής 4x2,5mm ² ή 5x2,5mm ² ή 3x4mm ή 3x6mm, μέσου μήκους γραμμών 20M.	B.31	ATHE 8995.12.2	TEM	2,00
32	Πλαστικός σωλήνας PVC, διαμέτρου 50MM.	B.32	ATHE 9315.50.06	m	200,00
33	Τριγωνική γείωση, αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χαλκίνα με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου 20mm και μήκους 2,5m.	B.33	ATHE 9342.2.1	TEM	1,00
34	Εύκαμπτο καλώδιο τύπο NYLHY, διατομής 4x0,75mm ² .	B.34	ATHE N\8760.2.2	μ	200,00
35	Καλώδιο συστήματος ασφαλείας, διατομής 2x0,75+4x0,23mm ² .	B.35	ATHE N\8760.2.3	μ	30,00
36	Καλώδιο τύπου UTP Cat 6A, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 568B, 4".	B.36	ATHE N\8760.2.4	μ	350,00
37	Καταμεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EIA/TIA 568 κατηγορία 6a.	B.37	ATHE N\8993.4.1	TEM	1,00
38	Λήψη τηλεφώνων ή DATA, κατάλληλη για τοποθέτηση επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση ή σε πλάστικό κανάλι διανομής, μόνη ή με μια έξοδο RJ45, cat 6A.	B.38	ATHE N\8993.4.2	TEM	5,00
39	Εργασία πιστοποίησης λήψεως δομημένης καλωδίωσης VOICE-DATA.	B.39	ATHE N\8993.4.3	TEM	5,00
40	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπέρυθρων.	B.40	ATHE N\8994.2.1	TEM	2,00
41	Κόμβιο έκτακτης ανάγκης (emergency).	B.41	ATHE N\8994.2.2	TEM	2,00
42	Ζεύγος μαγνητικών επαφών συστήματος ασφαλείας, για εγκατάσταση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.	B.42	ATHE N\8994.2.3	TEM	5,00
43	Πίνακας ελέγχου, συστήματος ασφαλείας, 4 ζωνών.	B.43	ATHE N\8994.2.4	TEM	2,00
44	Πληκτρολόγιο προγραμματισμού χειρισμών και ενδείξεων πίνακα ασφαλείας, επίτοιχης τοποθέτησης.	B.44	ATHE N\8994.2.5	TEM	2,00
45	Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, συστήματος ασφαλείας, διτονική, με αφεσβενόμενο φλας, εσωτερικού χώρου.	B.45	ATHE N\8994.2.6	TEM	2,00
46	Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, συστήματος ασφαλείας, διτονική, με αφεσβενόμενο φλας, εξωτερικού χώρου	B.46	ATHE N\8994.2.7	TEM	1,00
47	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ50	B.47	ATHE N\9315.50.1	m	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
48	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γεμίσσεως 6 KG.	B.48	ATHE 8201.1.2	TEM	4,00
49	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	B.49	ATHE 8537.1	kg	150,00
50	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 100 mm	B.50	ATHE 8537.3.5	m	8,00
51	Στόμιο τοίχου αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, με απλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 400x100 mm.	B.51	ATHE 8541.1.6.3	TEM	2,00
52	Στόμιο απο πλαστικό, οροφής , τύπου δισκοβαλβίδας Φ150	B.52	ATHE N\8541.3.1.09	TEM	1,00
53	Στόμιο προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, τύπου δισκοβαλβίδας (disk valves), διαμέτρου 100 mm	B.53	ATHE N\8541.3.1.10	TEM	6,00
54	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα, ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα, διαστάσεων 400x200 mm	B.54	ATHE 8547.1	m2	1,00
55	Στόμιο θυρών από αλουμίνιο, διαστάσεων 300x300mm	B.55	ATHE 8541.3.71.3	TEM	6,00
56	Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας διαιρουμένου τυπου (split - unit) για ψύξη και θέρμανση, ολικά ψυκτικής απόδοσης περίπου 4,7 KW.	B.56	ATHE N\8558.3.3.06	TEM	1,00
57	Ανεμιστήρας in-line, παροχής αέρα 500 M3/H	B.57	ATHE 8560.0.1	TEM	2,00
58	Ανεμιστήρας in-line, παροχής αέρα 400 M3/H	B.58	ATHE 8560.0.2	TEM	1,00
59	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ., κατά ΕΛΟΤ 686/Β, βαρέως τύπου, διατομής 40MM	B.59	ATHE N\8042.Φ40.03	m	8,00
60	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ., κατά ΕΛΟΤ 686/Β, βαρέως τύπου, διατομής 50MM	B.60	ATHE N\8042.Φ50.04	m	10,00
61	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ75, 6Αtm, από σκληρό Ρ.Υ.Υ.	B.61	ATHE N\8042.Φ75.03	m	5,00
62	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. κατά ΕΛΟΤ 686/Β, βαρέως τύπου, διατομής 100MM	B.62	ATHE N\8042.Φ100.04	m	25,00
63	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. κατά ΕΛΟΤ 686/Β, βαρέως τύπου, διατομής 125MM	B.63	ATHE N\8042.Φ125.04	m	40,00
64	Μηχανοσφίφνας πλαστικός από ΡΥΥΥ διαμέτρου 125MM	B.64	ATHE N\8053.1.1	TEM	1,00
65	Απορροή ομβρίων δώματος, κατακόρυφης ή οριζόνριας σύνδεσης, από ενισχυμένο πολυεστέρα, με φλάτζα στεγανότητας και ανοξείδωτο πλέγμα-σχάρα, διαμέτρου εξόδου έως DN125	B.65	ATHE N\9304.1.01	τεμ.	1,00
66	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό με κόφτρα οσμών, με λαιμό και σχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων Φ40-50MM και εξόδου έως 75MM	B.66	ATHE N\8046.ΣΙΦ50.02	TEM	9,00
67	Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου Φ75MM	B.67	ATHE N\8054.Π75	TEM	1,00
68	Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου Φ100MM	B.68	ATHE N\8054.Π100	TEM	2,00
69	Ακροστόμιο καθαρισμού δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN OUT), από πολυπροπυλαίνιο (PP), με ανοξείδωτο βιδωτό κάλυμα, διαμέτρου 100mm	B.69	ATHE N\8054.ΑΚΡΣ.100	TEM	1,00
70	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα διαστάσεων 50x50 βάθους έως 1,00 M	B.70	ATHE N\8066.50.10	TEM	4,00
71	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού)	B.71	ATHE 8129	TEM	1,00
72	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι 10 CM	B.72	ATHE N\8130.3.MEP	TEM	1,00
73	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	B.73	ATHE 8151.2	TEM	4,00
74	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη χαμηλης πιεσης με το δοχειο πλυσεως	B.74	ATHE N\8151.2.04	TEM	1,00
75	Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, ανακλεινόμενη με χαρτοθήκη	B.75	ATHE N\8303.ΑΜΕΑ.01	TEM	1,00
76	Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, ανακλεινόμενη με χαρτοθήκη	B.76	ATHE N\8303.ΑΜΕΑ.02	TEM	1,00
77	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	B.77	ATHE 8157.1	TEM	3,00
78	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42x56 cm	B.78	ATHE N\8160.2.01	TEM	4,00
79	Νιπτήρας για χρήση απο Α.Μ.Ε.Α.	B.79	ATHE N\8160.2.02	TEM	1,00
80	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μήκους 1,2 m, πλάτους περίπου 50 cm , μιας σκαφής, διαστάσεων 35x40x20 CM, μήκους έως 1,2 M.	B.80	ATHE N\8165.2	TEM	1,00
81	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο, μιας σκαφής	B.81	ATHE N\8166.1.09	TEM	1,00
82	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, Διαστάσεων {42 X 60 }cm	B.82	ATHE N8168	τεμ.	4,00
83	Ανακλινόμενος καθρέπτης χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, πάχους 5MM, διαστάσεων 75x60 MM	B.83	ATHE N\8168.4	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
84	Σαπωνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 7,5 x 15 CM.	B.84	ATHE 8171.4	TEM	1,00
85	Δοχείο ρευστού σάπωνα επιχρωμιωμένο	B.85	ATHE 8174.1	TEM	5,00
86	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισμένο, διπλό.	B.86	ATHE 8175.3	TEM	5,00
87	Δοχείο απορριμμάτων WC, μεταλλικό.	B.87	ATHE N\8176.22.1.1	TEM	5,00
88	Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC με το δοχείο.	B.88	ATHE 8176.4.1	TEM	5,00
89	Χαρτοπετεστοθήκη επίτοιχη ανοξείδωτη.	B.89	ATHE 8178.3	TEM	5,00
90	Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, απλή.	B.90	ATHE N8178.1.1	TEM	4,00
91	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, χρώματος λευκού.	B.91	ATHE 8179.2.1	TEM	4,00
92	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, με απόσταση σταλακτών 33cm.	B.92	ΝΑΠΡΣ H08.2.5.1	m	40,00
93	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	B.93	ΝΑΠΡΣ H09.1.1.6	TEM	3,00
94	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 H/B	B.94	ΝΑΠΡΣ H09.2.13.3	TEM	3,00
95	Καλώδιο τύπου JIVV-U (NYY) 3 x 2,5 mm ²	B.95	ATHE 8773.1		50,00
96	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	B.96	ATHE N\8041.10.1MM	m	55,00
97	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	B.97	ATHE N\8041.10.18Δ	m	40,00
98	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	B.98	ATHE N\8041.10.22Δ	m	35,00
99	Φρεάτιο προστασίας βανών 30x40cm από σκυρόδεμα βάθους 0,5 M	B.99	ATHE ΦΡΕ30.1	TEM	1,00
100	Σύνδεση λήπτη νερού με τη σωλήνωση του νερού, πίεσης λειτουργίας 10 ATM.	B.100	ΝΑΥΔΡ 16.01.A	TEM	17,00
101	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE) 1/2 ins	B.101	ATHE N\8106.1.03	TEM	1,00
102	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE) 3/4 ins	B.102	ATHE N\8106.2.MEP	TEM	6,00
103	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα (3/4 ins)	B.103	ATHE N\8125.1.2.00	TEM	1,00
104	Μετρητής παροχής ύδατος, ονοματικής διαμέτρου 20 mm	B.104	ATHE N8621.2.101	TEM	1,00
105	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη διαμέτρου 1/2 INS	B.105	ATHE 8131.100	TEM	17,00
106	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	B.106	ATHE 8138.1.2	TEM	4,00
107	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	B.107	ATHE 8138.4.2	TEM	4,00
108	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος πάνω σε νεροχύτη, διαμ. 1/2ins	B.108	ATHE N\8138.21.1	TEM	1,00
109	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος πάνω σε νεροχύτη, κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμ. 1/2ins	B.109	ATHE N\8154.22.1	TEM	1,00
110	Βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου, ορειχάλκινη, εντοιχιζόμενη, αυτόματη με λειτουργία φωτοκύταρου, με δυνατότητα ρύθμισης χρόνου ροής	B.110	ATHE 8131.110	TEM	3,00
2.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
1	Ηχεία τριών δρόμων LRC πλήρως εγκατεστημένα	B.111	ATHE N\8994.2.7.HXE1	TEM	3,00
2	Ηχεία χαμηλών συχνοτήτων πλήρως εγκατεστημένα	B.112	ATHE N\8994.2.7.HXE2	TEM	2,00
3	Περιφερειακά Ηχεία πλήρως εγκατεστημένα	B.113	ATHE N\8994.2.7.HXE	TEM	12,00
4	Ενισχυτής Α, ισχύος: 2x1250W πλήρως εγκατεστημένοι	B.114	ATHE N\8994.2.7.EN1	TEM	3,00
5	Ενισχυτής Β, ισχύος: 4x1250W πλήρως εγκατεστημένοι	B.115	ATHE N\8994.2.7.EN2	TEM	1,00
6	Ενισχυτής Γ, ισχύος: 4x600W πλήρως εγκατεστημένος	B.116	ATHE N\8994.2.7.EN3	TEM	1,00
7	Ενισχυτής Δ, ισχύος: 4x2400W πλήρως εγκατεστημένοι	B.117	ATHE N\8994.2.7.EN4	TEM	1,00
8	Ενισχυτής Ε, ισχύος: 8x600W πλήρως εγκατεστημένοι	B.118	ATHE N\8994.2.7.EN5	TEM	1,00
9	Μεταλλικά Ικριώματα (racks) 19 ιντσών, 8U με ρόδες, βάθους 47cm για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου βιντεοπροβολέα, ηχείων, μηχανημάτων κ.λ.π. πλήρως εγκατεστημένων	B.119	ATHE N\8994.2.7.IKP	TEM	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10	Αποκωδικοποιητής DOLBY DIGITAL CINEMA SURROUND PROCESSOR πλήρως εγκατεστημένος	B.120	ATHE N\8994.2.7.ΑΠΟΚ	TEM	1,00
11	Μονάδα αποθήκευσης video server πλήρως εγκατεστημένης	B.121	ATHE N\8994.2.7.ΣΕΡΒ	TEM	1,00
12	Blue ray Disc player πλήρως εγκατεστημένου	B.122	ATHE N\8994.2.7.ΒΡ	TEM	1,00
13	Ψηφιακός επεξεργαστής σήματος πλήρως εγκατεστημένος	B.123	ATHE N\8994.2.7.ΨΗ1	TEM	2,00
14	Τετρακάναλες κάρτες Εισόδου & Εξόδου πλήρως εγκατεστημένες	B.124	ATHE N\8994.2.7.ΚΑΡ1	TEM	4,00
15	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής πλήρως εγκατεστημένος	B.125	ATHE N\8994.2.7.ΗΥ	TEM	1,00
16	Οθόνη προβολής και σταθερό μεταλλικό Πλαίσιο πλήρως τοποθετημένων προς λειτουργία	B.126	ATHE N\8994.2.7.ΟΘ1	TEM	1,00
17	Ψηφιακός προβολέας τεχνολογίας DMD 2k υψηλής ανάλυσης πλήρως εγκατεστημένος μετά του φακού και της λυχνίας	B.127	ATHE N\8994.2.7.ΨΦ1	TEM	1,00
18	Κάθετο αναβατήριο ΑΜΕΑ με πλατφόρμα για μεταφορά ατόμων ΑΜΕΑ σε αμαξίδιο, εξωτερικού χώρου τύπου LIFTBOY με σύστημα μεταφοράς με ρόδες	B.128	ATHE N\9000.ΚΑ.ΑΝ	TEM	1,00

Οι μελετητές

Ελισσάβετ Μιχαηλίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημήτριος Τζεμπελίκος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αιγάλεω, 3-12-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δντής Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου

Μαρία Τζώρτζη
Αρχιτέκτων Μηχανικός