

CPV : 45212130-6
ΚΑ 30.7335.009

Αρ. Μελέτης : Α.Μ 16/12-05-2025

Αρ. Έργου : ΚΑ 30.7335.009

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	A.1	NAOIK 22.10.01	m3	120,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	A.2	NAOIK 22.15.01	m3	127,00
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κατασκευών παιδικής χαράς , στεγάστρων παγκακιών κ.λ.π συναφών κατασκευών	A.3	NAOIK N\A.22.45	μ2	160,00
4	Αποξήλωση επιστρώσεων γηπέδων, παιδικών χαρών (συνθετικοί, ελαστικοί τάπητες. πλακίδια κλπ)	A.4	NAOIK N\22.60.TAΠ	m2	1.600,00
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους προς απόρριψη	A.5	NAOIK N\22.20.01.A1	m2	1.250,00
6	Αποξήλωση χωρίς προσοχή ξυλίνων ή μεταλλικών θυρών και παραθύρων κ.λ.π μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με τα χέρια επι αυτοκινήτου και μεταφορά τους προς απόρριψη	A.6	NAOIK N\22.45.P.2	m2	8,50
7	Αποξήλωση κιγκλιωμάτων παντός τύπου και οποιουδήποτε σχεδίου, βάρους και διαστάσεων με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά	A.7	NAOIK N\22.65.02.PO	m2	398,00
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων απο οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, συσσώρευση προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις φόρτωσης, πλάγιες μεταφορές τους εντός του εργοταξίου , φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με αυτοκίνητο προς απόρριψη	A.8	NAOIK N\22.23.A1.PO	m2	320,00
9	Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς ετίχρισμα, για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	A.9	NAOIK N\22.40.01.PO	TEM	40,00
10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.10	NAOIK 20.05.01	m3	1.750,00
11	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.11	NAOIK 20.04.01	m3	170,00
12	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	A.12	NAOIK 20.40	tonx10 m	160,00
13	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	A.13	NAOIK 20.41	m3x10 0 m	2.000,00
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	A.14	NAOIK 20.30	m3	3.100,00
15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	A.15	NAOIK 20.31.02	m3	680,00
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.16	NAOIK 38.02	m2	720,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.17	NAOIK 32.01.04	m3	280,00
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.18	NAOIK 32.05.04	m3	83,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	A.19	NAOIK 38.20.03	kg	5.620,00
5	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	A.20	NAOIK 38.45	m2	2.927,00
6	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	A.21	NAOIK 79.21	kg	1.320,00
1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
1	Παντός είδους ειδικές κατασκευές από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη (περσίδες, κορνίζες , λούκια συλλογής και απορροής ομβρίων, επικαλύψεις συναρμογών στοιχείων, στηθαίων, αρμών διαστολής κλπ.)	A.22	NAOIK N\A.62.41.PO	kg	260,00
2	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης τύπου ΑΣΚΟ κ.λ.π , απο δομικό χάλυβα κατά EN 10025, γαλβανισμένη εν θερμώ, ελευθέρου ύψους 2000mm και συνολικού μήκους 2700mm	A.23	NAOIK N\61.24.04.03	τεμ.	11,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Εξωτερική περίφραξη Παιδικών Χαρών ελεύθερου ύψους 1750mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά κγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα DIN EN 10025 τύπου ΑΣΚΟ κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ	A.24	ΝΑΟΙΚ Ν\61.24.06.ΑΣΚ	μ.μ.	680,00
4	Πληροφοριακές πινακίδες κράματος αλουμινίου ελάχιστου πάχους 3mm , οιουδήποτε σχήματος και κειμένου πληρως τοποθετημένων διαστάσεων μέχρι 1,00m X 1,00m	A.25	ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Ε08.3.11	m2	11,00
5	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	A.26	ΝΑΠΡΣ Β10.5	ΤΕΜ	26,00
6	Δοχείο απορριμμάτων κυλινδρικό, μονό, μεταλλικής κατασκευής από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής	A.27	ΝΑΟΙΚ Ν\61.02.5	ΤΕΜ	28,00
1.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ -ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	A.28	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	1.250,00
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	A.29	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	340,00
3	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	A.30	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	1,00
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	A.31	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	1,00
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	A.32	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	650,00
6	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	A.33	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	120,00
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	A.34	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	3.420,00
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	A.35	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	1,00
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	A.36	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	1,00
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	A.37	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1,00
11	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	A.38	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1,00
12	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	A.39	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	1,00
13	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	A.40	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	1,00
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	A.41	ΝΑΟΔΟ Β51	m	780,00
15	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες Καρύστου κ.λ.π μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2	A.42	ΝΑΟΙΚ Ν\73.13.ΚΑΡ.01	m2	30,00
16	Επένδυση οιασδήποτε επιφάνειας όπως τοίχων, στηθαίων, πεζουλίων κ.λ.π. με ακανόνιστες μαρμαρόπλακες ή χονδρόπλακες Καρύστου, μέσου πάχους 3 - 5εκ.	A.43	ΝΑΟΙΚ Ν\73.13.Α	m2	10,00
17	Αναβιβασμός και καταβιβασμός χυτοσίδηρων καλυμμάτων φρεατίων αποχέυσης,ύδρευσης και ηλεκτρφωτισμού παντός τύπου	A.44	ΝΑΟΔΟ Ν\Β.66.3.ΡΟ	ΤΕΜ	1,00
18	Επίστρωση δαπέδων παιδικών χαρών με πλάκες ασφαλείας 50Χ50cm από έγχρωμους συμπυκνωμενους και 100% ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερές (ελαστικού) υλικού, πάχους 5εκ. για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με EN1176-1, EN1177 & EN71-3.	A.45	ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.01.02	m2	780,00
19	Επίστρωση δαπέδων παιδικών χαρών με πλάκες ασφαλείας 50Χ50cm από έγχρωμους συμπυκνωμενους και 100% ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερές (ελαστικού) υλικού, πάχους 7εκ. για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με EN1176-1, EN1177 & EN71-3.	A.46	ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.01.05	m2	520,00
20	Προμήθεια κητευτικού χώματος	A.47	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	180,00
21	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	A.48	ΝΑΠΡΣ Α06	m3	180,00
22	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	A.49	ΝΑΠΡΣ Ε13.2	στρ/μη v	0,90
2. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
2.1. ΔΙΚΤΥΑ					
1	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm	B.1	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02	ΤΕΜ	9,00
2	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	B.2	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01	m	70,00
3	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6mm	B.3	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.02	m	70,00
4	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	B.4	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	m	130,00
5	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	B.5	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	m	630,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	B.6	NAHΛM 62.10.40.01	m	250,00
7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 6 mm ²	B.7	NAHΛM 62.10.48.01	m	120,00
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm ²	B.8	NAHΛM 62.10.48.02	m	620,00
9	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm ²	B.9	NAHΛM 62.10.48.03	m	30,00
10	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, χωρίς βραχίονα	B.10	NAHΛM 60.10.40.01	TEM	1,00
11	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	B.11	NAHΛM 60.10.40.03	TEM	1,00
12	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	B.12	NAHΛM 62.10.41.04	m	2,00
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	B.13	ATHE 8063	m	110,00
14	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²	B.14	ATHE 8774.6.4	m	40,00
15	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	B.15	ATHE 9302.1	m ³	40,00
16	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	B.16	ATHE 9302.2	m ³	120,00
17	Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα	B.17	ATHE 9335.1	TEM	16,00
18	Ακροκιβώτιο Για διπλό βραχίονα	B.18	ATHE 9335.2	TEM	50,00
19	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός μήκους 3.50 m	B.19	ATHE N9325.35.25.1	TEM	41,00
20	Βάση σιδηροίστου άοπλη διαστάσεων 0,40x0,40x0,50 m	B.20	ATHE N9312.40.40.12	TEM	1,00
21	Βάση σιδηροίστου άοπλη διαστάσεων 0,40x0,40x0,50 m	B.21	ATHE N9312.40.40.20	TEM	41,00
22	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ20 μήκους 3.00m	B.22	ATHE N9342.E.K.09	TEM	30,00
23	Αποξηλωση Κίβωπου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ως 1,00x0,80x0,35 m	B.23	ATHE N9350.ΑΠΠ.1.15	TEM	6,00
24	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων 1,10x1,10x0,35m, με ιστό	B.24	ATHE N9350.ΠΛ.11.21	TEM	6,00
25	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων 1,10x1,30x0,35m, με ιστό	B.25	ATHE N9350.ΠΛ.11.15	TEM	1,00
26	Διακόπτης Διαφυγής εντάσης 2x40 A	B.26	ATHE N8880.ΔΕ.2X40.1 5	TEM	6,00
27	Διακόπτης Διαφυγής εντάσης 4X40 A	B.27	ATHE N8880.ΔΕ.4X40.1 5	TEM	1,00
28	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο προστασίας IP54, διαστάσεων 50 x 35 cm	B.28	ATHE N8840.4.1	TEM	6,00
29	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο προστασίας IP54, διαστάσεων 62 x 50 cm	B.29	ATHE N8840.4.2	TEM	1,00
30	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	B.30	ATHE N8924.1.03	TEM	13,00
31	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 25 A σπειρωματος E16(μινιο)	B.31	ATHE N8910.25A.03	TEM	4,00
32	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35 A σπειρωματος E16(μινιο)	B.32	ATHE N8910.35A.03	TEM	13,00
33	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS ή ισοδύναμου 50 A σπειρωματος E16(μινιο)	B.33	ATHE N8910.50A.03	TEM	1,00
34	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	B.34	ATHE 8915.1.2	TEM	6,00
35	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS ή ισοδύναμου, διπολικός εντάσεως 2 x 10A	B.35	ATHE N8915.2.2.15	TEM	12,00
36	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	B.36	ATHE 8915.1.3	TEM	9,00
37	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	B.37	ATHE 8915.2.2	TEM	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
38	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A	B.38	ATHE 8915.2.3	TEM	2,00
39	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS, απλός μονοπολικός 25 A	B.39	ATHE N\8880.1.1	TEM	1,00
40	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 A	B.40	ATHE 8880.1.2	TEM	12,00
41	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 A	B.41	ATHE 8880.2.2	TEM	1,00
42	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	B.42	ATHE 8880.3.2	TEM	3,00
43	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	B.43	ATHE 8880.3.3	TEM	1,00
44	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	B.44	ATHE 9337.2.1	m	350,00
45	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm ²	B.45	ATHE 9337.2.2	m	400,00
46	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm ²	B.46	ATHE 9337.2.3	m	10,00
47	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm ²	B.47	ATHE 8774.6.3	m	10,00
48	Καλώδιο τύπου Ε1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x10 MM ² .	B.48	ATHE N\8774.6.5	m	10,00
49	Καλώδιο τύπου Ε1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x16 MM ² .	B.49	ATHE N\8774.6.6	m	10,00
50	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα	B.50	NAHAM 60.10.40.02	TEM	1,00
51	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα	B.51	NAHAM 60.10.40.04	TEM	1,00
52	Αποξηλωση φωτιστικού σώματος μπρατσου, σε υψος έως 7 m	B.52	ATHE N\9361.1.01	TEM	30,00
53	Αποξηλωση τσιμεντοϊστού υψους μεγαλύτερου από 7 m και έως 9 m	B.53	ATHE N\9320.1.08	TEM	1,00
54	Αποξηλωση τσιμεντοϊστού έως 5 m	B.54	ATHE N\9320.2.08	TEM	1,00
55	Αποξηλωση σιδηροιστού υψους έως 4.5 m από τεμαχία σιδηροσωληνων διαφορετικής διατομής	B.55	ATHE N\9325.1.08	TEM	25,00
56	Αποξηλωση σιδηροιστού υψους 6 - 7 m	B.56	ATHE N\9325.2.08	TEM	1,00
57	Αποξηλωση - αποκομιδή ηλεκτρικού πίνακα διαστ. έως 50x35 cm	B.57	ATHE N\8840.1.01	TEM	6,00
58	Σφαιρική βαννα ορειχάλκινη 1/2"	B.58	ATHE N\8104.11.06	TEM	10,00
59	Σφαιρική βαννα ορειχάλκινη 3/4"	B.59	ATHE N\8104.12.06	TEM	5,00
60	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος με ροζετα διαμετρου 1/2 ins	B.60	ATHE N\8138.2.3.16	TEM	5,00
61	Σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος, με κλείσμο 1/4 της στροφής, διαμέτρου 1 ins	B.61	ATHE N\8115.21.3	TEM	6,00
62	Διάστρωση με πλαστικό πλέγμα σηματοδότησης	B.62	ATHE N\9305.TAI.08	m	650,00
63	Αποξηλωση ακροκιβωτίου ιστού	B.63	ATHE N\9335.1.12	TEM	35,00
64	Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO	B.64	ATHE 8881	TEM	6,00
65	Σφικτήρας	B.65	ATHE N\9344.1.10	TEM	130,00
66	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ16Χ16 πολυαιθυλενίου	B.66	ATHE N\8042.29	TEM	3,00
67	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ20Χ20 πολυαιθυλενίου	B.67	ATHE N\8042.30	TEM	3,00
68	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ25Χ25 πολυαιθυλενίου	B.68	ATHE N\8042.31	TEM	3,00
69	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ25Χ16 πολυαιθυλενίου	B.69	ATHE N\8042.33	TEM	3,00
70	Ρακόρ ορειχάλκινο 1/2 ins	B.70	ATHE N8037.1	TEM	5,00
71	Ρακόρ ορειχάλκινο 3/4 ins	B.71	ATHE N8037.2	TEM	5,00
72	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm	B.72	ΝΑΠΡΣ H01.1.2	m	10,00
73	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	B.73	ΝΑΠΡΣ H01.2.2	m	25,00
74	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm	B.74	ΝΑΠΡΣ H01.2.1	m	200,00
75	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	B.75	ΝΑΠΡΣ H01.2.3	m	150,00
76	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	B.76	ΝΑΠΡΣ H01.2.4	m	10,00
77	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	B.77	ΝΑΠΡΣ H01.2.5	m	10,00
78	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 mm	B.78	ΝΑΠΡΣ H01.3.1	m	180,00
79	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 6 mm	B.79	ΝΑΠΡΣ H01.3.2	m	200,00
80	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 8 mm	B.80	ΝΑΠΡΣ H01.3.3	m	50,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
81	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 12 mm	B.81	ΝΑΠΡΣ H01.3.4	m	50,00
82	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	B.82	ΝΑΠΡΣ H02.1.3	m	50,00
83	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm	B.83	ΝΑΠΡΣ H02.1.4	m	250,00
84	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	B.84	ΝΑΠΡΣ H02.1.2	m	50,00
85	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm	B.85	ΝΑΠΡΣ H02.1.5	m	50,00
86	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	B.86	ΝΑΠΡΣ H05.1.1	TEM	50,00
87	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	B.87	ΝΑΠΡΣ H05.1.2	TEM	10,00
88	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	B.88	ΝΑΠΡΣ H05.1.3	TEM	20,00
89	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1/2 in	B.89	ΝΑΠΡΣ H05.11.1	TEM	5,00
90	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 3/4 in	B.90	ΝΑΠΡΣ H05.11.2	TEM	5,00
91	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1 in	B.91	ΝΑΠΡΣ H05.11.3	TEM	10,00
92	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	B.92	ΝΑΠΡΣ H08.2.1.1	m	250,00
93	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	B.93	ΝΑΠΡΣ H08.2.2.1	m	200,00
94	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	B.94	ΝΑΠΡΣ H08.2.3.1	m	200,00
95	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	B.95	ΝΑΠΡΣ H08.2.6.1	m	200,00
96	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 5-7 cm	B.96	ΝΑΠΡΣ H08.3.1.1	TEM	150,00
97	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	B.97	ΝΑΠΡΣ H08.3.1.2	TEM	20,00
98	Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης	B.98	ΝΑΠΡΣ H08.3.13	TEM	50,00
99	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	B.99	ΝΑΠΡΣ H09.1.1.1	TEM	45,00
100	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2	B.100	ΝΑΠΡΣ H09.2.3.2	TEM	4,00
101	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4	B.101	ΝΑΠΡΣ H09.2.3.3	TEM	2,00
102	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 6	B.102	ΝΑΠΡΣ H09.2.3.4	TEM	2,00
103	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 12	B.103	ΝΑΠΡΣ H09.2.6.1	TEM	5,00
104	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 18	B.104	ΝΑΠΡΣ H09.2.6.3	TEM	8,00
105	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 20	B.105	ΝΑΠΡΣ H09.2.6.4	TEM	4,00
106	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας H/B	B.106	ΝΑΠΡΣ H09.2.13.1	TEM	4,00
107	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών H/B	B.107	ΝΑΠΡΣ H09.2.13.2	TEM	4,00
108	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 H/B	B.108	ΝΑΠΡΣ H09.2.13.3	TEM	25,00
109	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 H/B	B.109	ΝΑΠΡΣ H09.2.13.4	TEM	10,00
110	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm	B.110	ΝΑΠΡΣ H09.2.14.1A	TEM	15,00
111	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm	B.111	ΝΑΠΡΣ H09.2.14.1B	TEM	9,00
112	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 3 x 1,5 mm ²	B.112	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.2	m	50,00
113	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 4 x 1,5 mm ²	B.113	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.3	m	50,00
114	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 5 x 1,5 mm ²	B.114	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.4	m	50,00
115	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 7 x 1,5 mm ²	B.115	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.5	m	50,00
116	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 10 x 1,5 mm ²	B.116	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.6	m	50,00
117	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 5 x 2,5 mm ²	B.117	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.10	m	50,00
118	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 5 x 4 mm ²	B.118	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.14	m	50,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
119	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2" BSP, ακτίνας ενεργείας 0 - 5,0 m	B.119	ΝΑΠΡΣ Ν/Η08.3.1.0	ΤΕΜ	180,00

Αιγάλεω, 12/05/2025
Οι μελετητές

Αιγάλεω, 12/05/2025
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ